

Коммерческое предложение № 554 от 22.12.2025

Ригель-1200-Ray-730-L25



Цена 1 шт. **182400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115356**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-1200-Ray-730-L25— это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для спортивного освещения в Омске.

Прожектор имеет мощность 1200 Вт и яркость 169200 лм, что обеспечивает достаточное освещение для любых спортивных мероприятий. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP66 позволяет использовать прожектор даже в условиях повышенной влажности или запылённости.

Крепление осуществляется с помощью поворотного кронштейна, что даёт возможность легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Габаритные размеры изделия составляют 749x688x620 мм при массе 44 кг. Угол рассеивания 25 градусов обеспечивает равномерное освещение большой площади.

**Электрические**

Мощность, Вт	1200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	169200
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	141
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	749x730x620
Масса, кг	44
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	46,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40