


Коммерческое предложение № 988 от 22.12.2025

Лира-300-Ray-730-L90

Цена 1 шт. **57500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115364**

Описание товара

Светодиодные прожекторы Лира-300-Ray-730-L90 - это надёжные и эффективные светильники, которые идеально подойдут для спортивного освещения. Они обеспечивают яркий и равномерный свет, что делает их незаменимыми для спортивных площадок, стадионов и других мест, где требуется качественное освещение.

Прожекторы имеют высокую степень пылевлагозащиты IP66, что позволяет использовать их в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Лира-300-Ray-730-L90 - отличный выбор для тех, кто ищет качественные светодиодные прожекторы для спортивного освещения.

**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	43620
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	11,3
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	54,4
Ширина упаковки, см	39,2
Высота упаковки, см	14,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	12,6
Объём упаковки, м³	0,031

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------