

## Коммерческое предложение № 345 от 22.12.2025

**STREET 18-055 (730.L.76.N)****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115982****Описание товара**

Светодиодный светильник STREET 18-055 (730.L.76.N) имеет мощность 55 Вт и яркость 4300 лм (78 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - О 76. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 600х600х700 мм при массе 6,3 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС Ш).

**STREET 56-055 (740.D.60.N) -  
расшифровка наименования****STREET** - наименование серии;**56** - номер серии;**055** - условная мощность (или мощность), Вт;**7** - индекс цветопередачи, 7(CRI 70), 8(CRI 80), 9(CRI 90);**40** - цветовая температура 27 (2700 K), 30 (3000 K), 40 (4000 K), 50 (5000 K), 57 (5700 K);**D** - тип кривой силы света Д: S2 — «Ш»

симметричная? L - Л — полуширокая;

**60** - тип крепления: 60 - на консоль с посадочным О 60 мм, 75 - на консоль с посадочным О 75 мм**N** - управление световым потоком: N - без управления, ND - с возможностью управления (источник питания с функцией димминга),

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 55      |
| Напряжение питания, В                 | 176-276 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,95    |
| Сечение проводов, мм <sup>2</sup>     | 3х0,75  |

**Светотехнические**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Световой поток, лм                   | 4300    |
| Угол свечения, °                     | 160     |
| Цветовая температура, К              | 3000    |
| Световая отдача, лм/Вт               | 78      |
| Тип кривой силы света                | широкая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70      |

**Конструктивные**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | 600х600х700       |
| Масса, кг              | 6,3               |
| Материал рассеивателя  | Закаленное стекло |
| Тип крепления          | O 76              |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP65          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 50000         |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -45 до +40 |

**Упаковка, транспортные величины**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Размеры упаковки, мм           | 640х640х760 |
| Масса брутто, кг               | 9.3         |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup> | 0.311       |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|