

Коммерческое предложение № 828 от 22.12.2025

LedPark 01-075 (740.S2.76.N)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115986****Описание товара**

Светодиодный светильник LedPark 01-075 (740.S2.76.N) имеет мощность 75 Вт и яркость 9300 лм (124 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - О 76. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 440x440x770 мм при массе 7,0 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС S2).

**LedPark 01-075 (740.D.60.N) -
расшифровка наименования****LedPark** — наименование серии**01** — номер серии**075** — условная мощность (или мощность), Вт**7** — индекс цветопередачи, 7(CRI 70), 8(CRI 80), 9(CRI 90)**40** — цветовая температура 27 (2700 К), 30 (3000 К), 40 (4000 К), 50 (5000 К), 57 (5700 К)**D** — тип кривой силы света Д, S2 — «Ш»

симметричная, L - Л — полуширокая

60 — тип крепления: 60 - на консоль с посадочным О 60 мм, 75 - на консоль с посадочным О 75 мм**N** — управление световым потоком: N - без управления, ND - с возможностью управления (источник питания с функцией димминга)

**Электрические**

Мощность, Вт	75
Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Световой поток, лм	9300
Угол свечения, °	160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	124
Тип кривой силы света	S2
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	440х440х770
Масса, кг	7,0
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	O 76

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +40

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	640х640х760 (2 шт)
Масса брутто, кг	19
Объем упаковки, м ³	0.311

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------