




Коммерческое предложение № 638 от 22.12.2025

LedPark 02-028 (727.D.60.N)



Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115987**

Описание товара

Светодиодный светильник LedPark 02-028 (727.D.60.N) имеет мощность 28 Вт и яркость 2000 лм (71 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - 60. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 370x370x670 мм при массе 5,0 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).

STREET 56-055 (740.D.60.N) - расшифровка наименования

STREET - наименование серии;

56 - номер серии;

055 - условная мощность (или мощность), Вт;

7 - индекс цветопередачи, 7(CRI 70), 8(CRI 80), 9(CRI 90);

40 - цветовая температура 27 (2700 K), 30 (3000 K), 40 (4000 K), 50 (5000 K), 57 (5700 K);

D - тип кривой силы света Д: S2 — «Ш»
симметричная? L — Л — полуширокая;

60 - тип крепления: 60 - на консоль с посадочным О 60 мм, 75 - на консоль с посадочным О 75 мм

N - управление световым потоком: N - без
управления, ND - с возможностью управления
(источник питания с функцией димминга),

**Электрические**

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт | 28 |
| Напряжение питания, В | 176-276 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
| Сечение проводов, мм ² | 3x0,75 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм | 2000 |
| Угол свечения, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 2700 |
| Световая отдача, лм/Вт | 71 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |

Конструктивные

| | |
|------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | 370x370x670 |
| Масса, кг | 5,0 |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Тип крепления | 60 |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP54 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | II |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 50000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -45 до +40 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Размеры упаковки, мм | 420x420x720 |
| Масса брутто, кг | 6,6 |
| Объём упаковки, м ³ | 0,127 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|