



Коммерческое предложение № 811 от 03.06.2024

LL-DS-110-G50-1201-SC-d-Ex

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LL-DS-110-G50-1201-SC-d-Ex имеет мощность 100 Вт и яркость 12000 лм (120 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - SC. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 485x180x110 мм при массе 5,3 кг. Угол рассеивания 60 градусов (тип КСС Г).



LL-DS-110-G40-1201-BR-d-Ex - расшифровка наименования

LL — торговая марка «ЛидерЛайт»

DS — наименование серии светильников

110 — мощность, Вт

G — тип кривой силы света: D - Д, G - Г, K - К

40 — цветовая температура, К. Например: 40 для 4000 К

1 — количество модулей в светильнике (1 или 2)

2 — количество светодиодных источников света (матриц) в модуле (1 или 2)

01 — номер модификации светильника

BR — тип крепления: BR - на стену или потолок с поворотным узлом крепления, SC - на трос

d — тип вводного отделения: d или e

Ex — взрывозащищенное исполнение



Электрические

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,92

Светотехнические

Световой поток, лм	12000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x180x110
Масса, кг	5,3
Тип вводного отделения	d
Тип крепления	SC

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	582x221x145
Масса брутто, кг	5.7
Объем упаковки, м ³	0.019

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------