



Коммерческое предложение № 544 от 03.06.2024

LL-DS-220-D40-2201-BR-e-Ex

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник LL-DS-220-D40-2201-BR-e-Ex имеет мощность 220 Вт и яркость 24000 лм (109 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - BR. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 485x230x180 мм при массе 10,1 кг. Угол рассеивания 120 градусов (тип КСС Д).



LL-DS-110-G40-1201-BR-d-Ex - расшифровка наименования

LL — торговая марка «ЛидерЛайт»

DS — наименование серии светильников

110 — мощность, Вт

G — тип кривой силы света: D - Д, G - Г, K - К

40 — цветовая температура, К. Например: 40 для 4000 К

1 — количество модулей в светильнике (1 или 2)

2 — количество светодиодных источников света (матриц) в модуле (1 или 2)

01 — номер модификации светильника

BR — тип крепления: BR - на стену или потолок с поворотным узлом крепления, SC - на трос

d — тип вводного отделения: d или e

Ex — взрывозащищенное исполнение



Электрические

Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,92

Светотехнические

Световой поток, лм	24000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	109
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x230x180
Масса, кг	10,1
Тип вводного отделения	e
Тип крепления	BR

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +45

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	582x221x270
Масса брутто, кг	11
Объем упаковки, м ³	0.035

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------