



Коммерческое предложение № 705 от 03.06.2024

Антарес-002-40-1200-3Y-36-48V-AC/DC-750-П

Цена 1 шт. **5600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Антарес-002-40-1200-3Y-36-48V-AC/DC-750-П имеет мощность 40 Вт и яркость 5000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 1231x79,5x78 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	36-48

Светотехнические

Световой поток, лм	5000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1231x79,5x78
Масса, кг	1
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	125,9
Ширина упаковки, см	8,6
Высота упаковки, см	8,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	9
Объём упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------