



Коммерческое предложение № 67 от 02.06.2024

Лира-300-Wid-740-L20

Цена 1 шт. **35000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Лира-300-Wid-740-L20 имеет мощность 300 Вт и яркость 39000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 400x365x208 мм при массе 6,2 кг. Угол рассеивания 20 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	39000
Угол свечения, °	20
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	400x365x208
Масса, кг	6,2
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	40,8
Ширина упаковки, см	32,3
Высота упаковки, см	17,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,6

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Номер КТРУ
ОКПД2

27.40.33.130-00000003
27.40