

Коммерческое предложение № 802 от 22.12.2025

Геркулес-Компакт-60-750-L90

Цена 1 шт. **12700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118409**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Компакт-60-750-L90 имеет мощность 60 Вт и яркость 11300 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 180 \times 188$ мм при массе 2,1 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	11300
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	188
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø180x188
Масса, кг	2,1
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21,6
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	16,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2
Объём упаковки, м³	0,01

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------