



Коммерческое предложение № 909 от 22.12.2025

Геркулес-Компакт-70-750-L60



Цена 1 шт. **12900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118415**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Компакт-70-750-L60 имеет мощность 70 Вт и яркость 13150 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø180x198 мм при массе 2,1 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	13150
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	188
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø180x198
Масса, кг	2,1
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21,6
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	16,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2
Объём упаковки, м³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------