×

сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru телефон: 8 (812) 425-12-18

# Коммерческое предложение № 694 от 02.06.2024

# Геркулес-Компакт-70-3Y-730-L90

# Цена 1 шт. 8900р.

Цена указана с учетом НДС 20%

## Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Компакт-70-3Y-730-L90 имеет мощность 70 Вт и яркость 10180 лм. Индекс цветопередачи (СП), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия ø180x188 мм при массе 1,8 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru телефон: 8 (812) 425-12-18

Элект	рич	ески	1e
-------	-----	------	----

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

#### Светотехнические

Световой поток, лм	10180
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	145

 Тип кривой силы света
 косинусная

 Индекс цветопередачи (CRI), не менее
 70

 Производитель светодиодов
 Epistar

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø180x188
Масса, кг	1,8

Материал корпуса

сплава

Материал оптического элемента

поликарбонат

Материал рассеивателя

Тип крепления подвесной


### Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	1
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

## Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,6
Ширина упаковки, см	16,8
Высота упаковки, см	16,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,3
Объём упаковки, м³	0,01

### Данные для закупок из каталога номенклатуры



×

сайт: lutshiysvet.ru ербург, e-mail: info@lutshiysvet.ru D., 85 телефон: **8 (812) 425-12-18** 

ОКПД2 27.40