

## Коммерческое предложение № 977 от 22.12.2025

Ли́ра-70-Wid-740-L90

Цена 1 шт. **10300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118482**

### Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-70-Wid-740-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он устойчив к воздействию влаги и пыли, что делает его надёжным выбором для использования на улице.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия в 5 лет говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Ли́ра-70-Wid-740-L90 станет отличным решением для освещения поля или других открытых пространств.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	12500
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	179
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	208x170x113
Масса, кг	1,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	12
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40