



Коммерческое предложение № 588 от 22.12.2025

Лира-70-Wid-750-L120



Цена 1 шт. 10300р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118486**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-70-Wid-750-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных полей. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он устойчив к воздействию влаги и пыли, а поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Прожектор имеет длительный срок гарантии -5 лет. Он надёжен и долговечен, что делает его отличным выбором для использования на спортивных объектах.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	12500
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	179
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	208x170x113
Масса, кг	1,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	12
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40