



Коммерческое предложение № 997 от 22.12.2025

Лира-120-Wid-740-L120



Цена 1 шт. **14100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118493**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-120-Wid-740-L120 - это надёжный и эффективный светильник, который идеально подходит для освещения территорий промышленных предприятий.

Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря мощности 120 Вт и яркости 20300 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, а срок службы - более 50 000 часов. Габаритные размеры изделия 246x209x207 мм при массе 2,4 кг обеспечивают удобство монтажа и эксплуатации. Угол рассеивания 120 градусов позволяет осветить большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	20300
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	169
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	246x209x207
Масса, кг	2,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	26,7
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	11,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,6

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40