



Коммерческое предложение № 325 от 03.06.2024

Велла-70-Wid-750-L60

Цена 1 шт. **11800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Велла-70-Wid-750-L60 имеет мощность 70 Вт и яркость 11700 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 360x360x58 мм при массе 1,7 кг. Угол рассеивания 60 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	11700
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	167
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	360x360x58
Масса, кг	1,7
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	8,2
Ширина упаковки, см	21,4
Высота упаковки, см	11,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,3
Объём упаковки, м ³	0,002

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------