



## Коммерческое предложение № 752 от 03.06.2024

### Велла-80-Wid-740-L60

Цена 1 шт. **12500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Велла-80-Wid-740-L60 имеет мощность 80 Вт и яркость 13000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 360x360x58 мм при массе 2,7 кг. Угол рассеивания 60 градусов.



### Электрические

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

### Светотехнические

Световой поток, лм	13000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	360x360x58
Масса, кг	2,7
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	встраиваемый

### Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

### Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21
Ширина упаковки, см	23,1
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,1
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,009

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------