

Коммерческое предложение № 908 от 22.12.2025

Лира-UFO-50-46-740-L120



Цена 1 шт. 15800р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118702**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-UFO-50-46-740-L120 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных залов в школе.

Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью или на улице. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность направить свет в нужную сторону.

Благодаря мощности 50 Вт и углу рассеивания 120 градусов, прожектор создаёт яркое и равномерное освещение, необходимое для занятий спортом. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95

Светотехнические

Световой поток, лм	9550
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	191
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,76
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40