

Коммерческое предложение № 357 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-50-46-750-L120

Цена 1 шт. **15800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118703**

**Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-50-46-750-L120 - это надёжный и долговечный светильник, который подойдёт для освещения различных объектов. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67 он может использоваться как внутри помещений, так и на улице. Поворотный кронштейн позволяет легко установить прожектор в нужном направлении.

Прожектор имеет мощность 50 Вт и яркость 9550 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже больших пространств. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует естественную передачу цветов.

Ли́ра-UFO-50-46-750-L120 отличается долгим сроком службы и надёжностью. Гарантия производителя составляет 5 лет.



**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95

Светотехнические

Световой поток, лм	9550
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	191
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,76
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объем упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40