


## Коммерческое предложение № 929 от 22.12.2025

### Лира-UFO-50-46-740-L90



**Цена 1 шт. 15800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118706**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-UFO-50-46-740-L90 - это надёжное и эффективное решение для освещения кортков. Прожектор имеет высокую яркость 9550 лм, что обеспечивает хорошую освещённость площадки. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 прожектор можно использовать на улице в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн позволяет легко направить свет в нужную сторону.

Прожектор Лира-UFO-50-46-740-L90 имеет гарантию 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95

**Светотехнические**

Световой поток, лм	9550
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	191
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,76
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,011

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40