

Коммерческое предложение № 313 от 22.12.2025

Лира-UFO-70-3Y-46-730-L120



Цена 1 шт. 14700р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118758**

Описание товара

Мощный светодиодный прожектор «Лира-UFO-70-3Y-46-730-L120» предназначен для уличного освещения.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67, прожектор можно использовать в любых погодных условиях.

«Лира-UFO-70-3Y-46-730-L120» обеспечивает яркий свет с углом рассеивания 120 градусов и мощностью 70 Вт. Индекс цветопередачи (CRI) составляет не менее 70.

Гарантия на прожектор -3 года.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,96

Светотехнические

Световой поток, лм	10280
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	147
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,7
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м ³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40