



Коммерческое предложение № 508 от 03.06.2024

Альфард-50-1500-730-П

Цена 1 шт. **9500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-50-1500-730-П имеет мощность 50 Вт и яркость 7950 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - на защёлке ('j-hook'). Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1529x89x78 мм при массе 2,4 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	7950
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	159
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1529x89x78
Масса, кг	2,4
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	на защёлке ('j-hook')

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	158,2
Ширина упаковки, см	24,7
Высота упаковки, см	11,2
Количество в упаковке, шт.	3
Масса брутто, кг	10,5
Объём упаковки, м³	0,044

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40