



Коммерческое предложение № 870 от 02.06.2024

Эридан-Ню-15-3У-740-БАП-90мин-О

Цена 1 шт. **3000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Эридан-Ню-15-3У-740-БАП-90мин-О имеет мощность 15 Вт и яркость 1770 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия ø184x60 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	15
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9

Светотехнические

Световой поток, лм	1770
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	118
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø184x60
Масса, кг	0,4
Материал корпуса	пластик
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	накладной

Параметры аварийного питания

Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.:	36
Световой поток в аварийном режиме, лм	440
Время работы в аварийном режиме, ч	1,5
Мощность аварийного блока питания, Вт	2
Напряжение аккумуляторной батареи, В	3,7
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	2 000
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	19,3
Ширина упаковки, см	19,3
Высота упаковки, см	6,9



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,43
Объём упаковки, м ³	0,003
Данные для закупок из каталога номенклатуры	
ОКПД2	27.40