



Коммерческое предложение № 895 от 03.06.2024

Эридан-Ню-10-3Y-740-Sensor-БАП-90мин-ПР

Цена 1 шт. **2800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Эридан-Ню-10-3Y-740-Sensor-БАП-90мин-ПР имеет мощность 10 Вт и яркость 1480 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø184x60 мм при массе кг. Угол рассеивания 110 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9

Светотехнические

Световой поток, лм	1480
Угол свечения, °	110
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	148
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø184x60
Масса, кг	0,35
Материал корпуса	пластик
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	накладной

Параметры датчика

Дистанция срабатывания датчика, м	10
Порог срабатывания от уровня освещенности, Лк	10

Параметры аварийного питания

Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.:	36
Световой поток в аварийном режиме, лм	400
Время работы в аварийном режиме, ч	1,5
Мощность аварийного блока питания, Вт	2
Напряжение аккумуляторной батареи, В	3,7
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	2 000
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины



Длина упаковки, см	19,3
Ширина упаковки, см	19,3
Высота упаковки, см	6,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,43
Объем упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------

дополнительно

Задержка времени переключения, с:	15
-----------------------------------	----