



## Коммерческое предложение № 176 от 22.12.2025

### Антарес-002-18-600-3Y-750-0



**Цена 1 шт. 2500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **119467**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Антарес-002-18-600-3Y-750-0 имеет мощность 18 Вт и яркость 2280 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 618x80x78 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	18
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	2280
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	127
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	554x88x84
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	68,6
Ширина упаковки, см	29,6
Высота упаковки, см	17,6
Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	4,8
Объем упаковки, м³	0,04

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------