

Коммерческое предложение № 366 от 22.12.2025

Геркулес-thin-90-46-730-L60

Цена 1 шт. **12700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **119851**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-thin-90-46-730-L60 имеет мощность 90 Вт и яркость 15160 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø220x139 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	15160
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø220x139
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	листовой алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,1
Ширина упаковки, см	23,1
Высота упаковки, см	15
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объем упаковки, м³	0,008

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------