

## Коммерческое предложение № 207 от 22.12.2025

Арктур-Трек-30-850-L50-RAL9005-Муар

Цена 1 шт. **6200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **120036**

### Описание товара

Светодиодный светильник Арктур-Трек-30-750-L50 имеет мощность 30 Вт и яркость 3350 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - трековый шинопровод. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 304x120x115 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 50 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 30      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,9     |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Световой поток, лм                   | 3350     |
| Угол свечения, °                     | 50       |
| Цветовая температура, К              | 5000     |
| Световая отдача, лм/Вт               | 112      |
| Тип кривой силы света                | глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80       |
| Производитель светодиодов            | Samsung  |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 304x120x115                       |
| Масса, кг              | 1,4                               |
| Материал корпуса       | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления          | трековый шинопровод               |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP54          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 31,3  |
| Ширина упаковки, см        | 13,1  |
| Высота упаковки, см        | 11,7  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 1,6   |
| Объём упаковки, м³         | 0,005 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|