

Коммерческое предложение № 640 от 22.12.2025

Арктур-Трек-6-830-L90-RAL9005-Муар

Цена 1 шт. **5300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **120044**

Описание товара

Светодиодный светильник Арктур-Трек-6-730-L90 имеет мощность 6 Вт и яркость 700 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP54. Способ крепления - трековый шинопровод. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 260x120x115 мм при массе 1,2 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	700
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	117
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	260x120x115
Масса, кг	1,2
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	трековый шинопровод

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	27,1
Ширина упаковки, см	13,1
Высота упаковки, см	11,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,3
Объём упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------