



Коммерческое предложение № 658 от 03.06.2024

Фомальгаут-50-1500-730-О

Цена 1 шт. **7000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Фомальгаут-50-1500-730-О имеет мощность 50 Вт и яркость 5650 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30/IP54 (для исполнения с верхней крышкой). Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1504х63х55 мм при массе 1,9 кг. Угол рассеивания 100 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	5650
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	113
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1504x63x55
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-8
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30/54 (для исполнения с верхней крышкой)
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	101,6
Ширина упаковки, см	7,4
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,4
Объём упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40