ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 606 от 02.06.2024

Фомальгаут-50-1500-730-П

Цена 1 шт. **7000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Фомальгаут-50-1500-730-П имеет мощность 50 Вт и яркость 6650 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30/IP54 (для исполнения с верхней крышкой). Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1504x63x55 мм при массе 1,9 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

Электрические

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	6650
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, K	3000
Световая отдача, лм/Вт	133
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1504x63x55
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-8
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30/54 (для исполнения с верхней крышкой)
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	101,6
Ширина упаковки, см	7,4
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,3
Объём упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40