



## Коммерческое предложение № 864 от 22.12.2025

### Альфард-Slim-20-1000-3Y-740-П



**Цена 1 шт. 5800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **120635**



### **Описание товара**

Светодиодный светильник Альфард-Slim-20-3Y-1000-740-П имеет мощность 20 Вт и яркость 3240 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 1032x70x59 мм при массе 1,3 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	3240
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	162
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	1032x70x59
Масса, кг	1,3
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	защёлка (j-hook)

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------