

Коммерческое предложение № 206 от 22.12.2025

Арктур-10-Р-840-L15

Цена 1 шт. **6000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **120881**

Описание товара

Светодиодный светильник Арктур-10-Р-740-L15 имеет мощность 10 Вт и яркость 1150 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 206x139x106 мм при массе 1,1 кг. Угол рассеивания 15 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1150
Угол свечения, °	15
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	115
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	198x138x106
Масса, кг	1,1
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------