

Коммерческое предложение № 406 от 22.12.2025

Арктур-30-Р-850-L60

Цена 1 шт. **7200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **120915**

Описание товара

Светодиодный светильник Арктур-30-Р-750-L60 имеет мощность 30 Вт и яркость 2850 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 218x139x106 мм при массе 1,2 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2850
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	95
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	210x138x106
Масса, кг	1,2
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------