



Коммерческое предложение № 306 от 02.06.2024

Альфард-150-1500-Линза-750-L25

Цена 1 шт. **20200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-150-1500-Линза-750-L25 имеет мощность 150 Вт и яркость 19500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - винт-петли. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1535x108x89 мм при массе 4 кг. Угол рассеивания 25 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	19500
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1535x108x89
Масса, кг	4
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	винт-петли

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-15
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	158,2
Ширина упаковки, см	24,7
Высота упаковки, см	11,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	13,5
Объём упаковки, м³	0,044



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40