



## Коммерческое предложение № 251 от 22.12.2025

### Альфард-120-1500-Линза-730-L25



Цена 1 шт. **22627р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **121174**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Альфард-120-1500-Линза-730-L25 имеет мощность 120 Вт и яркость 14600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - винт-петли. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1535x108x89 мм при массе 3,5 кг. Угол рассеивания 25 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	14600
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	122
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	1535x108x89
Масса, кг	3,5
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	винт-петли

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	3-15
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	158,2
Ширина упаковки, см	24,7
Высота упаковки, см	11,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	11,5
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,044

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------