



Коммерческое предложение № 591 от 02.06.2024

Геркулес-Ню-100-48-НТ-730-L120-П

Цена 1 шт. **43600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Ню-100-48-НТ-730-L120-П имеет мощность 100 Вт и яркость 16930 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø417x351 мм при массе 4,7 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	16930
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	169
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø417x351
Масса, кг	4,7
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	-60 до +80
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	43,4
Ширина упаковки, см	43,4
Высота упаковки, см	36,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6
Объём упаковки, м³	0,07

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40