



Коммерческое предложение № 275 от 02.06.2024

Геркулес-Ню-200-48-НТ-730-L120-Matt

Цена 1 шт. **52400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-Ню-200-48-НТ-730-L120-Matt имеет мощность 200 Вт и яркость 27990 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø417x397 мм при массе 6 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	27990
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø417х397
Масса, кг	6
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	-60 до +80
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	43,4
Ширина упаковки, см	43,4
Высота упаковки, см	41,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,1
Объём упаковки, м³	0,078

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40