



Коммерческое предложение № 890 от 03.06.2024

Кассиопея-40-730-L150

Цена 1 шт. **42800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Кассиопея-40-730-L150 имеет мощность 40 Вт и яркость 5580 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - торшерный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 602x410x410 мм при массе 8 кг. Угол рассеивания 150 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	108-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	5580
Угол свечения, °	150
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	602x410x410
Масса, кг	8
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	торшерный

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	62,2
Ширина упаковки, см	42,7
Высота упаковки, см	41,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	9,7
Объем упаковки, м³	0,111

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40