



Коммерческое предложение № 780 от 03.06.2024

Паво-50-740-L150

Цена 1 шт. **36400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Паво-50-740-L150 имеет мощность 50 Вт и яркость 6400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - торшерный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 689х347х347 мм при массе 5,5 кг. Угол рассеивания 150 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	108-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	6400
Угол свечения, °	150
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	128
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	689x347x347
Масса, кг	5,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	торшерный

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	37,7
Ширина упаковки, см	37,7
Высота упаковки, см	72,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	7,2
Объем упаковки, м³	0,103

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40