



## Коммерческое предложение № 616 от 03.06.2024

### Волопас-Ню-20-740-О

Цена 1 шт. **4900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Волопас-Ню-20-740-О имеет мощность 18 Вт и яркость 2910 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø160x225 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.



### Электрические

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 18      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

### Светотехнические

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Световой поток, лм                   | 2910     |
| Цветовая температура, К              | 4000     |
| Световая отдача, лм/Вт               | 162      |
| Тип кривой силы света                | синусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70       |
| Производитель светодиодов            | Epistar  |

### Конструктивные

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | Ø160x225                                      |
| Масса, кг              | 0,8                                           |
| Материал корпуса       | УФ-стабилизированный<br>поликарбонат/алюминий |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный<br>поликарбонат          |
| Тип крепления          | подвесной                                     |

### Эксплуатационные

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 2-4           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 65            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 5             |

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|