

Коммерческое предложение № 341 от 22.12.2025

Регул-003-МЛ-50-730-L120

Цена 1 шт. **8000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122198**

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-003-МЛ-50-730-L120 имеет мощность 50 Вт и яркость 7610 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 272x173x98 мм при массе 1,7 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	7610
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	152
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	272x173x98
Масса, кг	1,7
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	28,6
Ширина упаковки, см	16,6
Высота упаковки, см	13,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7
Объем упаковки, м³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000051
ОКПД2	27.40