

## Коммерческое предложение № 940 от 22.12.2025

### Лира-70-Facade-750-L120



**Цена 1 шт. 13600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122352**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-70-Facade-750-L120 - это надёжное и эффективное решение для освещения подстанций и объектов энергетики. Прожектор имеет мощность 70 Вт и яркость 12250 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в условиях плохой видимости.

Прожектор обладает высокой степенью пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко установить прожектор в нужном направлении.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности. Габаритные размеры изделия составляют 352x227x58 мм при массе 2,9 кг. Угол рассеивания 120 градусов обеспечивает равномерное освещение большой площади.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	12250
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	175
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	-
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40