


Коммерческое предложение № 241 от 22.12.2025

Лира-80-Facade-730-L120**Цена 1 шт. 13800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122357****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-80-Facade-730-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств. Он имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли.

Прожектор оснащён поворотным кронштейном, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря углу рассеивания 120 градусов, он освещает большую площадь.

Ли́ра-80-Facade-730-L120 имеет гарантию 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Светильник изготовлен из качественных материалов и имеет компактные размеры (352x227x58 мм) и небольшой вес (2,9 кг).

Этот прожектор станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и эффективный источник света для различных целей.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	12800
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	-
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40