



Коммерческое предложение № 306 от 03.06.2024

Альфард-10-250-3Y-36-48V-AC/DC-750-П

Цена 1 шт. **3400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-10-250-3Y-36-48V-AC/DC-750-П имеет мощность 10 Вт и яркость 1630 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 279x89x78 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	36-48
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1630
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	279x89x78
Масса, кг	0,7
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	31,3
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,8
Объём упаковки, м³	0,004

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------