

## Коммерческое предложение № 914 от 22.12.2025

**Альфард-Slim-10-250-3Y-12-24V-AC-DC-730-O****Цена 1 шт. 3800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122446****Описание товара**

Светодиодный светильник Альфард-Slim-10-250-3Y-12-24V-AC/DC-730-O имеет мощность 10 Вт и яркость 1260 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 282x70x59 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	12-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	1260
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	126
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	282x70x59
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	защёлка (j-hook)

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------