



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Коммерческое предложение № 906 от 22.12.2025

Альфард-Slim-20-500-3Y-12-24V-AC-DC-750-П



Цена 1 шт. **5000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122447**



Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-Slim-20-500-3Y-12-24V-AC/DC-750-П имеет мощность 20 Вт и яркость 3220 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 532x70x59 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	12-24
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3220
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	161
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	532x70x59
Масса, кг	1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------