



Коммерческое предложение № 255 от 22.12.2025

Альфард-Slim-10-250-3Y-36-48V-AC-DC-750-П



Цена 1 шт. **3800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122483**



Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-Slim-10-250-3Y-36-48V-AC/DC-750-П имеет мощность 10 Вт и яркость 1610 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 282x70x59 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	10
Напряжение питания, В	36-48
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1610
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	161
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	282x70x59
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------