



## Коммерческое предложение № 123 от 03.06.2024

### Геркулес-002-60-П-6030Б-Ех

Цена 1 шт. **20900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-002-60-П-6030Б-Ех имеет мощность 60 Вт и яркость 7110 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 467x208x179 мм при массе 5,8 кг. Угол рассеивания 60 градусов.



### Электрические

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Номинальный ток на входе драйвера, А:	0,28

### Светотехнические

Световой поток, лм	7110
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	119
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

### Конструктивные

Габаритные размеры, мм	467x208x179
Масса, кг	5,8
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	подвесной

### Параметры взрывозащиты

Кабельные вводы:	заказываются отдельно
Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5

### Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60°С до +45°С (Т6, Т85 °С), от -60°С до +50°С (Т5, Т100 °С)
Гарантийный срок, лет	5

### Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	44,8
Ширина упаковки, см	22,5
Высота упаковки, см	19,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,4



ООО "Лучший свет"  
199406, г. Санкт-Петербург,  
Средний проспект В.О., 85

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

---

Объём упаковки, м<sup>3</sup>

0,02

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40