



Коммерческое предложение № 675 от 23.12.2025

Геркулес-002-70-П-6045Б-Ex



Цена 1 шт. **24900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122692**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-002-70-П-6045Б-Ex имеет мощность 70 Вт и яркость 9450 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 467x208x179 мм при массе 5,8 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Номинальный ток на входе драйвера, А:	0,33

Светотехнические

Световой поток, лм	9450
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	135
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	467x208x179
Масса, кг	5,8
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	подвесной

Параметры взрывозащиты

Кабельные вводы:	заказываются отдельно
Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +45°C (T6, T85 °C), от -60°C до +50°C (T5, T100 °C)
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	44,8
Ширина упаковки, см	22,5
Высота упаковки, см	19,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,4
Объём упаковки, м³	0,02

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------