

Коммерческое предложение № 292 от 22.12.2025

Геркулес-002-90-П-90650-Ех

Цена 1 шт. **29900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122721**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-002-90-П-90650-Ех имеет мощность 90 Вт и яркость 11450 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 549x208x203 мм при массе 6,7 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Номинальный ток на входе драйвера, А:	0,43

Светотехнические

Световой поток, лм	11450
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	127
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	549x208x203
Масса, кг	6,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	подвесной

Параметры взрывозащиты

Кабельные вводы:	заказываются отдельно
Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60°С до +50°С
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	46,8
Ширина упаковки, см	20,3
Высота упаковки, см	17,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,9
Объём упаковки, м³	0,017

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------